



Datenblatt

2-Stab

2-Schicht Fertigparkett 10mm, 3,5 mm Nuttschicht

Abmessungen	- Länge: 1.480 mm - Breite: 138 mm - Stärke: 10 mm
Produktaufbau:	Die Nuttschicht besteht aus einer 3,5 mm nutzbaren Edelholzlage. Die 6 mm Trägerschicht besteht aus 5-Schichten-Sperrholz, die jeweils kreuzweise durch einen sehr widerstandsfähigen Klebstoff verleimt sind und somit dem Parkettelement die höchste Stabilität gewährleisten.
Verleimung:	Die Edelholzlage wird mit einem speziellen Klebstoff vollflächig benetzt und unter sehr hohem Druck mit der Trägerschicht dauerhaft verpresst.
Oberflächen:	Pure versiegelt matt (scharfkantig), 7-facher Auftrag mit einem strapazierfähigem Acrylat-Lacksystem. Weitere Farben wie neutral, weiß, grau und braun erhältlich. Pure oxidativ endgeölt* in den Farben natur, weiß, extra weiß, grau und braun. *kurze Erstpflege mit geeigneten Pflegeprodukten empfohlen oxidativ vorgeölt** in den Farben natur, weiß, extra weiß, grau und braun. **zwingende Einpflege mit Meisteröl erforderlich! gebürstet auf Wunsch möglich, bei geölten Oberflächen. sägerau auf Wunsch möglich, bei geölten Oberflächen. roh, feingeschliffen (150`er Körnung).
Klimatisierung:	Parkett von Herter, wird behutsam und schonend getrocknet und klimatisiert und mit einer mittleren Holzfeuchtigkeit von 7 % +/- 2 % zur Verarbeitung ausgeliefert. Abweichungen sind bei Exotenzholzarten möglich.
Passgenauigkeit:	Die Profilierung der Parkettelemente von Herter wird mit höchstmöglicher Präzision (Diamantwerkzeuge) ausgeführt und garantiert somit größte Stabilität und eine einheitliche Flächenoptik.
Schadstoffe:	Herter Parkett verwendet zum Schutz der Umwelt und unserer Gesundheit zuliebe ausschließlich umweltfreundliche, ungiftige und geruchsfreie Zusatzprodukte. Alle in der Produktion eingesetzten Klebstoffe entsprechen den europäischen CE-Normvorgaben z.B. E1. Auch die werksseitige UV-Licht getrocknete Lackierung ist frei von Lösemitteln. Es werden keine Emissionen an die Raumluft abgegeben. Es werden keine Pestizide verarbeitet. Daher haben wir als einer der wenigen deutschen Parketthersteller die Öko-Label von IBR, FSC und nature plus erhalten
Fussbodenheizung:	Ausgewiesene Holzarten sind zur Verlegung auf Fussbodenheizung unter Berücksichtigung unserer „Verlegevorschriften“ geeignet.
Verarbeitung:	Herter 2-Schicht Fertigparkett 10 mm muss vollflächig verklebt werden.
Paketinhalt:	14 Stäbe pro Paket = 2,86 m ²
Paletteninhalt:	45 Pakete pro Palette = 128,70 m ²
Nut-Feder:	Generell werden einheitlich rechte Parkettstäbe ausgeliefert.



PROFISTAB
designed by nature

Datenblatt

Duo Solid

2-Schicht Fertigparkett 10mm, 4 mm Nuttschicht

Abmessungen - Länge: 468 mm
- Breite: 78 mm
- Stärke: 10 mm

Produktaufbau: Die Nuttschicht von Herter Duo Solid Parkett besteht aus einer 4 mm nutzbaren Edelholzlage. Die 6 mm Trägerschicht besteht aus 5-Schichten-Birkesperrholz, die jeweils kreuzweise durch einen sehr widerstandsfähigen Klebstoff verleimt sind und somit dem Parkettelement die höchste Stabilität gewährleisten.

Verleimung: Die Edelholzlage wird mit einem speziellen Klebstoff vollflächig benetzt und unter sehr hohem Druck mit der Trägerschicht dauerhaft verpresst.

Oberflächen: Pure versiegelt matt (scharfkantig), 7-facher Auftrag mit einem strapazierfähigem Acrylat-Lacksystem. Weitere Farben wie neutral, weiß, grau und braun erhältlich.

Pure oxidativ endgeölt* in den Farben natur, weiß, extra weiß, grau und braun.
*kurze Erstpflege mit geeigneten Pflegeprodukten empfohlen

oxidativ vorgeölt** in den Farben natur, weiß, extra weiß, grau und braun.
**zwingende Einpflege mit Meisteröl erforderlich!

gebürstet auf Wunsch möglich, bei geölten Oberflächen.

sägerau auf Wunsch möglich, bei geölten Oberflächen.

roh, feingeschliffen (150`er Körnung).

Klimatisierung: Duo Solid Parkett von Herter, wird behutsam und schonend getrocknet und klimatisiert und mit einer mittleren Holzfeuchtigkeit von 7 % +/- 2 % zur Verarbeitung ausgeliefert. Abweichungen sind bei Exotenzholzarten möglich.

Passgenauigkeit: Die Profilierung der Parkettelemente Duo Solid von Herter wird mit höchstmöglicher Präzision (Diamantwerkzeuge) ausgeführt und garantiert somit größte Stabilität und eine einheitliche Flächenoptik.

Schadstoffe: Herter Parkett verwendet zum Schutz der Umwelt und unserer Gesundheit zuliebe ausschließlich umweltfreundliche, ungiftige und geruchsfreie Zusatzprodukte. Alle in der Produktion eingesetzten Klebstoffe entsprechen den europäischen CE-Normvorgaben z.B. E1. Auch die werksseitige UV-Licht getrocknete Lackierung ist frei von Lösemitteln. Es werden keine Emissionen an die Raumluft abgegeben. Es werden keine Pestizide verarbeitet. Daher haben wir als einer der wenigen deutschen Parkethersteller die Öko-Label von **IBR, FSC und nature plus** erhalten

Fussbodenheizung: Ausgewiesene Holzarten sind zur Verlegung auf Fussbodenheizung unter Berücksichtigung unserer „Verlegevorschriften“ geeignet.

Verarbeitung: Herter Duo Solid 2-Schicht Fertigparkett 10 mm muss vollflächig verklebt werden.

Paketinhalt: 80 Stäbe pro Paket = 2,92 m²
Paletteninhalt: 36 Pakete pro Palette = 105,12 m²

Nut-Feder: Generell werden einheitlich rechte Parkettstäbe ausgeliefert.

Vloeren · Wanden · Trappen · Plafonds

Op al onze leveringen en diensten zijn van toepassing de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel in Nederland. Op verzoek wordt een exemplaar toegezonden.

Rabo. NL71 RABO 0133 6884 45
Rabo. G.rek. NL13 RABO 0991 2399 11
ING. NL84 INGB 0683 4939 73
KvK nr. 16078732
BTW nr. NL 806238872B01



Certificaatnr.: **EBN.VCA.1590**
NACE code: F 43

Alleen de producten die aangemerkt zijn met het COC nummer: SCS-COC-004183 zijn FSC gecertificeerd





PROFISTAB
designed by nature

Datenblatt

Duo Solid 6mm

2-Schicht Fertigparkett 12mm, 6 mm Nuttschicht

Abmessungen	- Länge: 468 mm - Breite: 78 mm - Stärke: 12 mm
Produktaufbau:	Die Nuttschicht von Herter Duo Solid Parkett besteht aus einer 6 mm nutzbaren Edelholzlage. Die 6 mm Trägerschicht besteht aus 5-Schichten-Birkesperrholz, die jeweils kreuzweise durch einen sehr widerstandsfähigen Klebstoff verleimt sind und somit dem Parkettelement die höchste Stabilität gewährleisten.
Verleimung:	Die Edelholzlage wird mit einem speziellen Klebstoff vollflächig benetzt und unter sehr hohem Druck mit der Trägerschicht dauerhaft verpresst.
Oberflächen:	Pure versiegelt matt (scharfkantig), 7-facher Auftrag mit einem strapazierfähigem Acrylat-Lacksystem. Weitere Farben wie neutral, weiß, grau und braun erhältlich. Pure oxidativ endgeölt* in den Farben natur, weiß, extra weiß, grau und braun. *kurze Erstpflege mit geeigneten Pflegeprodukten empfohlen oxidativ vorgeölt** in den Farben natur, weiß, extra weiß, grau und braun. **zwingende Einpflege mit Meisteröl erforderlich! gebürstet auf Wunsch möglich, bei geölten Oberflächen. sägerau auf Wunsch möglich, bei geölten Oberflächen. roh, feingeschliffen (150`er Körnung).
Klimatisierung:	Duo Solid Parkett von Herter, wird behutsam und schonend getrocknet und klimatisiert und mit einer mittleren Holzfeuchtigkeit von 7 % +/- 2 % zur Verarbeitung ausgeliefert. Abweichungen sind bei Exotenzarten möglich.
Passgenauigkeit:	Die Profilierung der Parkettelemente Duo Solid von Herter wird mit höchstmöglicher Präzision (Diamantwerkzeuge) ausgeführt und garantiert somit größte Stabilität und eine einheitliche Flächenoptik.
Schadstoffe:	Herter Parkett verwendet zum Schutz der Umwelt und unserer Gesundheit zuliebe ausschließlich umweltfreundliche, ungiftige und geruchsfreie Zusatzprodukte. Alle in der Produktion eingesetzten Klebstoffe entsprechen den europäischen CE-Normvorgaben z.B. E1. Auch die werksseitige UV-Licht getrocknete Lackierung ist frei von Lösemitteln. Es werden keine Emissionen an die Raumluft abgegeben. Es werden keine Pestizide verarbeitet. Daher haben wir als einer der wenigen deutschen Parkethersteller die Öko-Label von IBR, FSC und nature plus erhalten
Fussbodenheizung:	Ausgewiesene Holzarten sind zur Verlegung auf Fussbodenheizung unter Berücksichtigung unserer „Verlegevorschriften“ geeignet.
Verarbeitung:	Herter Duo Solid 2-Schicht Fertigparkett 12 mm muss vollflächig verklebt werden.
Paketinhalt:	64 Stäbe pro Paket = 2,34 m ²
Paletteninhalt:	36 Pakete pro Palette = 84,24 m ²
Nut-Feder:	Generell werden einheitlich rechte Parkettstäbe ausgeliefert.

Vloeren · Wanden · Trappen · Plafonds

Op al onze leveringen en diensten zijn van toepassing de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel in Nederland. Op verzoek wordt een exemplaar toegezonden.

Rabo. NL71 RABO 0133 6884 45
Rabo. G.rek. NL13 RABO 0991 2399 11
ING. NL84 INGB 0683 4939 73
KvK nr. 16078732
BTW nr. NL 806238872B01



Certificaatnr.: **EBN.VCA.1590**
NACE code: F 43

Alleen de producten die aangemerkt zijn met het COC nummer: SCS-COC-004183 zijn FSC gecertificeerd





PROFISTAB
designed by nature

Datenblatt

Duo Solid L

2-Schicht Fertigparkett 10mm, 4 mm Nuttschicht

Abmessungen - Länge: 720 mm
 - Breite: 78 mm
 - Stärke: 10 mm

Produktaufbau: Die Nuttschicht von Herter Duo Solid Parkett besteht aus einer 4 mm nutzbaren Edelholzlage. Die 6 mm Trägerschicht besteht aus 5-Schichten-Birkesperrholz, die jeweils kreuzweise durch einen sehr widerstandsfähigen Klebstoff verleimt sind und somit dem Parkettelement die höchste Stabilität gewährleisten.

Verleimung: Die Edelholzlage wird mit einem speziellen Klebstoff vollflächig benetzt und unter sehr hohem Druck mit der Trägerschicht dauerhaft verpresst.

Oberflächen: Pure versiegelt matt (scharfkantig), 7-facher Auftrag mit einem strapazierfähigem Acrylat-Lacksystem. Weitere Farben wie neutral, weiß, grau und braun erhältlich.

Pure oxidativ endgeölt* in den Farben natur, weiß, extra weiß, grau und braun.
*kurze Erstpflege mit geeigneten Pflegeprodukten empfohlen

oxidativ vorgeölt** in den Farben natur, weiß, extra weiß, grau und braun.
**zwingende Einpflege mit Meisteröl erforderlich!

gebürstet auf Wunsch möglich, bei geölten Oberflächen.

sägerau auf Wunsch möglich, bei geölten Oberflächen.

roh, feingeschliffen (150`er Körnung).

Klimatisierung: Duo Solid Parkett von Herter, wird behutsam und schonend getrocknet und klimatisiert und mit einer mittleren Holzfeuchtigkeit von 7 % +/- 2 % zur Verarbeitung ausgeliefert. Abweichungen sind bei Exotenh Holzarten möglich.

Passgenauigkeit: Die Profilierung der Parkettelemente Duo Solid von Herter wird mit höchstmöglicher Präzision (Diamantwerkzeuge) ausgeführt und garantiert somit größte Stabilität und eine einheitliche Flächenoptik.

Schadstoffe: Herter Parkett verwendet zum Schutz der Umwelt und unserer Gesundheit zuliebe ausschließlich umweltfreundliche, ungiftige und geruchsfreie Zusatzprodukte. Alle in der Produktion eingesetzten Klebstoffe entsprechen den europäischen CE-Normvorgaben z.B. E1. Auch die werksseitige UV-Licht getrocknete Lackierung ist frei von Lösemitteln. Es werden keine Emissionen an die Raumluft abgegeben. Es werden keine Pestizide verarbeitet. Daher haben wir als einer der wenigen deutschen Parkethersteller die Öko-Label von **IBR, FSC und nature plus** erhalten

Fussbodenheizung: Ausgewiesene Holzarten sind zur Verlegung auf Fussbodenheizung unter Berücksichtigung unserer „Verlegevorschriften“ geeignet.

Verarbeitung: Herter Duo Solid 2-Schicht Fertigparkett 10 mm muss vollflächig verklebt werden.

Paketinhalt: 60 Stäbe pro Paket = 3,37 m²

Paletteninhalt: 30 Pakete pro Palette = 101,01 m²

Nut-Feder: Generell werden einheitlich rechte Parkettstäbe ausgeliefert.

Vloeren · Wanden · Trappen · Plafonds

Op al onze leveringen en diensten zijn van toepassing de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel in Nederland. Op verzoek wordt een exemplaar toegezonden.

Rabo. NL71 RABO 0133 6884 45
Rabo. G.rek. NL13 RABO 0991 2399 11
ING. NL84 INGB 0683 4939 73
KvK nr. 16078732
BTW nr. NL 806238872B01



Certificaatnr.: **EBN.VCA.1590**
NACE code: F 43

Alleen de producten die aangemerkt zijn met het COC nummer: SCS-COC-004183 zijn FSC gecertificeerd





PROFISTAB
designed by nature

Datenblatt

Giga XXL

2-Schicht Fertigparkett 10mm, 4 mm Nutzschrift

Abmessungen	- Länge: 1.480 mm - Breite: 138 mm - Stärke: 10 mm
Produktaufbau:	Die Nutzschrift von Herter Breitstabdielen Giga XXL Parkett besteht aus einer 4 mm nutzbaren Edelholzlage. Die 6 mm Trägerschicht besteht aus 5-Schichten-Sperrholz, die jeweils kreuzweise durch einen sehr widerstandsfähigen Klebstoff verleimt sind und somit dem Parkettelement die höchste Stabilität gewährleisten.
Verleimung:	Die Edelholzlage wird mit einem speziellen Klebstoff vollflächig benetzt und unter sehr hohem Druck mit der Trägerschicht dauerhaft verpresst.
Oberflächen:	Pure versiegelt matt (scharfkantig), 7-facher Auftrag mit einem strapazierfähigem Acrylat-Lacksystem. Weitere Farben wie neutral, weiß, grau und braun erhältlich. Pure oxidativ endgeölt* in den Farben natur, weiß, extra weiß, grau und braun. *kurze Erstpflege mit geeigneten Pflegeprodukten empfohlen oxidativ vorgeölt** in den Farben natur, weiß, extra weiß, grau und braun. **zwingende Einpflege mit Meisteröl erforderlich! gebürstet auf Wunsch möglich, bei geölten Oberflächen. sägerau auf Wunsch möglich, bei geölten Oberflächen. roh, feingeschliffen (150`er Körnung).
Klimatisierung:	Parkett von Herter, wird behutsam und schonend getrocknet und klimatisiert und mit einer mittleren Holzfeuchtigkeit von 7 % +/- 2 % zur Verarbeitung ausgeliefert. Abweichungen sind bei Exotenh Holzarten möglich.
Passgenauigkeit:	Die Profilierung der Parkettelemente von Herter wird mit höchstmöglicher Präzision (Diamantwerkzeuge) ausgeführt und garantiert somit größte Stabilität und eine einheitliche Flächenoptik.
Schadstoffe:	Herter Parkett verwendet zum Schutz der Umwelt und unserer Gesundheit zuliebe ausschließlich umweltfreundliche, ungiftige und geruchsfreie Zusatzprodukte. Alle in der Produktion eingesetzten Klebstoffe entsprechen den europäischen CE-Normvorgaben z.B. E1. Auch die werksseitige UV-Licht getrocknete Lackierung ist frei von Lösemitteln. Es werden keine Emissionen an die Raumluft abgegeben. Es werden keine Pestizide verarbeitet. Daher haben wir als einer der wenigen deutschen Parkethersteller die Öko-Label von IBR, FSC und nature plus erhalten
Fussbodenheizung:	Ausgewiesene Holzarten sind zur Verlegung auf Fussbodenheizung unter Berücksichtigung unserer „Verlegevorschriften“ geeignet.
Verarbeitung:	Herter 2-Schicht Fertigparkett 10 mm muss vollflächig verklebt werden.
Paketinhalt:	14 Stäbe pro Paket = 2,86 m ²
Paletteninhalt:	45 Pakete pro Palette = 128,70 m ²
Nut-Feder:	Generell werden einheitlich rechte Parkettstäbe ausgeliefert.

Vloeren · Wanden · Trappen · Plafonds

Op al onze leveringen en diensten zijn van toepassing de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel in Nederland. Op verzoek wordt een exemplaar toegezonden.

Rabo. NL71 RABO 0133 6884 45
Rabo. G.rek. NL13 RABO 0991 2399 11
ING. NL84 INGB 0683 4939 73
KvK nr. 16078732
BTW nr. NL 806238872801



Certificaatnr.: EBN.VCA.1590
NACE code: F 43

Alleen de producten die aangemerkt zijn met het COC nummer: SCS-COC-004183 zijn FSC gecertificeerd





PROFI STAB
designed by nature

Datenblatt

HoPe

2-Schicht Fertigparkett 10mm, 4 mm Nuttschicht

Abmessungen - Länge: 468 mm
- Breite: 78 mm
- Stärke: 10 mm

Produktaufbau: Die Nuttschicht von Herter Hope Parkett besteht aus einer ca. 4 mm nutzbaren Edelholzlage in der bekannten **Hochkantlamellenoptik**. Die Edelholzlage setzt sich zusammen aus 3x156 mm langen Blöcken aus 10 Einzelstreifen mit jeweils 8 mm Lamellenbreite. Die 6 mm Trägerschicht besteht aus 5-Schichten-Sperrholz, die jeweils kreuzweise durch einen sehr widerstandsfähigen Klebstoff verleimt sind und somit dem Parkettelement die höchste Stabilität gewährleisten.

Verleimung: Die Edelholzlage wird mit einem speziellen Klebstoff vollflächig benetzt und unter sehr hohem Druck mit der Trägerschicht dauerhaft verpresst.

Oberflächen: Pure versiegelt matt (scharfkantig), 7-facher Auftrag mit einem strapazierfähigem Acrylat-Lacksystem. Weitere Farben wie neutral, weiß, grau und braun erhältlich.

Pure oxidativ endgeölt* in den Farben natur, weiß, extra weiß, grau und braun.
*kurze Erstpflege mit geeigneten Pflegeprodukten empfohlen

oxidativ vorgeölt** in den Farben natur, weiß, extra weiß, grau und braun.
**zwingende Einpflege mit Meisteröl erforderlich!

gebürstet auf Wunsch möglich, bei geölten Oberflächen.

sägerau auf Wunsch möglich, bei geölten Oberflächen.

roh, feingeschliffen (150`er Körnung).

Klimatisierung: Parkett von Herter, wird behutsam und schonend getrocknet und klimatisiert und mit einer mittleren Holzfeuchtigkeit von 7 % +/- 2 % zur Verarbeitung ausgeliefert. Abweichungen sind bei Exotenh Holzarten möglich.

Passgenauigkeit: Die Profilierung der Parkettelemente von Herter wird mit höchstmöglicher Präzision (Diamantwerkzeuge) ausgeführt und garantiert somit größte Stabilität und eine einheitliche Flächenoptik.

Schadstoffe: Herter Parkett verwendet zum Schutz der Umwelt und unserer Gesundheit zuliebe ausschließlich umweltfreundliche, ungiftige und geruchsfreie Zusatzprodukte. Alle in der Produktion eingesetzten Klebstoffe entsprechen den europäischen CE-Normvorgaben z.B. E1. Auch die werksseitige UV-Licht getrocknete Lackierung ist frei von Lösemitteln. Es werden keine Emissionen an die Raumluft abgegeben. Es werden keine Pestizide verarbeitet. Daher haben wir als einer der wenigen deutschen Parkethersteller die Öko-Label von **IBR, FSC und nature plus** erhalten

Fussbodenheizung: Ausgewiesene Holzarten sind zur Verlegung auf Fussbodenheizung unter Berücksichtigung unserer „Verlegevorschriften“ geeignet.

Verarbeitung: Herter 2-Schicht Fertigparkett 10 mm muss vollflächig verklebt werden.

Paketinhalt: 80 Stäbe pro Paket = 2,92 m²
Paletteninhalt: 36 Pakete pro Palette = 105,12 m²

Nut-Feder: Generell werden einheitlich rechte Parkettstäbe ausgeliefert.

Vloeren · Wanden · Trappen · Plafonds

Op al onze leveringen en diensten zijn van toepassing de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel in Nederland. Op verzoek wordt een exemplaar toegezonden.

Rabo. NL71 RABO 0133 6884 45
Rabo. G.rek. NL13 RABO 0991 2399 11
ING. NL84 INGB 0683 4939 73
KvK nr. 16078732
BTW nr. NL 806238872B01



Certificaatnr.: EBH.VCA.1590
NACE code: F 43

Alleen de producten die aangemerkt zijn met het COC nummer: SC5-COC-004183 zijn FSC gecertificeerd





PROFISTAB
designed by nature

Datenblatt

Smart

2-Schicht Fertigparkett 9,5mm, 3 mm Nuttschicht

Abmessungen	- Länge: 468 mm - Breite: 78 mm - Stärke: 9,5 mm
Produktaufbau:	Die Nuttschicht von Herter 1-Stab Smart-Parkett besteht aus einer ca. 3 mm nutzbaren Edelholzlage. Die 6,5 mm Trägerschicht besteht aus einer HDF floor Platte.
Verleimung:	Die Edelholzlage wird mit einem speziellen Klebstoff vollflächig benetzt und unter sehr hohem Druck mit der Trägerschicht dauerhaft verpresst.
Oberflächen:	Pure versiegelt matt (scharfkantig), 7-facher Auftrag mit einem strapazierfähigem Acrylat-Lacksystem. Weitere Farben wie neutral, weiß, grau und braun erhältlich. Pure oxidativ endgeölt* in den Farben natur, weiß, extra weiß, grau und braun. *kurze Erstpflege mit geeigneten Pflegeprodukten empfohlen oxidativ vorgeölt** in den Farben natur, weiß, extra weiß, grau und braun. **zwingende Einpflege mit Meisteröl erforderlich! gebürstet auf Wunsch möglich, bei geölten Oberflächen. sägerau auf Wunsch möglich, bei geölten Oberflächen. roh, feingeschliffen (150`er Körnung).
Klimatisierung:	Parkett von Herter, wird behutsam und schonend getrocknet und klimatisiert und mit einer mittleren Holzfeuchtigkeit von 7 % +/- 2 % zur Verarbeitung ausgeliefert. Abweichungen sind bei Exotenzholzarten möglich.
Passgenauigkeit:	Die Profilierung der Parkettelemente von Herter wird mit höchstmöglicher Präzision (Diamantwerkzeuge) ausgeführt und garantiert somit größte Stabilität und eine einheitliche Flächenoptik.
Schadstoffe:	Herter Parkett verwendet zum Schutz der Umwelt und unserer Gesundheit zuliebe ausschließlich umweltfreundliche, ungiftige und geruchsfreie Zusatzprodukte. Alle in der Produktion eingesetzten Klebstoffe entsprechen den europäischen CE-Normvorgaben z.B. E1. Auch die werksseitige UV-Licht getrocknete Lackierung ist frei von Lösemitteln. Es werden keine Emissionen an die Raumluft abgegeben. Es werden keine Pestizide verarbeitet. Daher haben wir als einer der wenigen deutschen Parkethersteller die Öko-Label von IBR, FSC und nature plus erhalten
Fussbodenheizung:	Ausgewiesene Holzarten sind zur Verlegung auf Fussbodenheizung unter Berücksichtigung unserer „Verlegevorschriften“ geeignet.
Verarbeitung:	Herter 2-Schicht Fertigparkett 9,5 mm muss vollflächig verklebt werden.
Paketinhalt:	64 Stäbe pro Paket = 2,34 m ²
Paletteninhalt:	45 Pakete pro Palette = 105,30 m ²
Nut-Feder:	Generell werden einheitlich rechte Parkettstäbe ausgeliefert.

Vloeren · Wanden · Trappen · Plafonds

Op al onze leveringen en diensten zijn van toepassing de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel in Nederland. Op verzoek wordt een exemplaar toegezonden.

Rabo. NL71 RABO 0133 6884 45
Rabo. G.rek. NL13 RABO 0991 2399 11
ING. NL84 INGB 0683 4939 73
KvK nr. 16078732
BTW nr. NL 806238872B01



Certificaatnr.: EBN.VCA.1590
NACE code: F 43

Alleen de producten die aangemerkt zijn met het COC nummer: SCS-COC-004183 zijn FSC gecertificeerd





PROFISTAB
designed by nature

Datenblatt

StrapPa

2-Schicht Fertigparkett 10mm, 4 mm Nuttschicht

Abmessungen - Länge: 468 mm
- Breite: 78 mm
- Stärke: 10 mm

Produktaufbau: Die Nuttschicht von Herter StrapPa Parkett besteht aus einer ca. 4 mm nutzbaren Edelholzlage in **Lamellenoptik**. Die Edelholzlage setzt sich zusammen aus 6 Einzelstreifen in 468 Länge mit jeweils 14 mm Lamellenbreite. Die 6 mm Trägerschicht besteht aus 5-Schichten-Sperrholz, die jeweils kreuzweise durch einen sehr widerstandsfähigen Klebstoff verleimt sind und somit dem Parkettelement die höchste Stabilität gewährleisten.

Verleimung: Die Edelholzlage wird mit einem speziellen Klebstoff vollflächig benetzt und unter sehr hohem Druck mit der Trägerschicht dauerhaft verpresst.

Oberflächen: Pure versiegelt matt (scharfkantig), 7-facher Auftrag mit einem strapazierfähigem Acrylat-Lacksystem. Weitere Farben wie neutral, weiß, grau und braun erhältlich.

Pure oxidativ endgeölt* in den Farben natur, weiß, extra weiß, grau und braun.
*kurze Erstpflege mit geeigneten Pflegeprodukten empfohlen

oxidativ vorgeölt** in den Farben natur, weiß, extra weiß, grau und braun.
**zwingende Einpflege mit Meisteröl erforderlich!

gebürstet auf Wunsch möglich, bei geölten Oberflächen.

sägerau auf Wunsch möglich, bei geölten Oberflächen.

roh, feingeschliffen (150`er Körnung).

Klimatisierung: Parkett von Herter, wird behutsam und schonend getrocknet und klimatisiert und mit einer mittleren Holzfeuchtigkeit von 7 % +/- 2 % zur Verarbeitung ausgeliefert. Abweichungen sind bei Exotenzholzarten möglich.

Passgenauigkeit: Die Profilierung der Parkettelemente von Herter wird mit höchstmöglicher Präzision (Diamantwerkzeuge) ausgeführt und garantiert somit größte Stabilität und eine einheitliche Flächenoptik.

Schadstoffe: Herter Parkett verwendet zum Schutz der Umwelt und unserer Gesundheit zuliebe ausschließlich umweltfreundliche, ungiftige und geruchsfreie Zusatzprodukte. Alle in der Produktion eingesetzten Klebstoffe entsprechen den europäischen CE-Normvorgaben z.B. E1. Auch die werksseitige UV-Licht getrocknete Lackierung ist frei von Lösemitteln. Es werden keine Emissionen an die Raumluft abgegeben. Es werden keine Pestizide verarbeitet. Daher haben wir als einer der wenigen deutschen Parkethersteller die Öko-Label von **IBR, FSC und nature plus** erhalten

Fussbodenheizung: Ausgewiesene Holzarten sind zur Verlegung auf Fussbodenheizung unter Berücksichtigung unserer „Verlegevorschriften“ geeignet.

Verarbeitung: Herter 2-Schicht Fertigparkett 10 mm muss vollflächig verklebt werden.

Paketinhalt: 80 Stäbe pro Paket = 2,92 m²
Paletteninhalt: 36 Pakete pro Palette = 105,12 m²

Nut-Feder: Generell werden einheitlich rechte Parkettstäbe ausgeliefert.

Vloeren · Wanden · Trappen · Plafonds

Op al onze leveringen en diensten zijn van toepassing de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel in Nederland. Op verzoek wordt een exemplaar toegezonden.

Rabo. NL71 RABO 0133 6884 45
Rabo. G.rek. NL13 RABO 0991 2399 11
ING. NL84 INGB 0683 4939 73
KvK nr. 16078732
BTW nr. NL 806238872B01



Certificaatnr.: EBN.VCA.1590
NACE code: F 43

Alleen de producten die aangemerkt zijn met het COC nummer: SCS-COC-004183 zijn FSC gecertificeerd





PROFISTAB
designed by nature

Datenblatt

Tera XXL

Mehrschichtiges Fertigparkett 11mm, 3 mm Nuttschicht

Abmessungen	- Länge: 2.200 mm - Breite: 188 mm - Stärke: 11 mm
Produktaufbau:	Der Aufbau der Herter Landhausdiele Tera de luxe besteht aus einer 3 mm nutzbaren Edelholzdeckschicht und einem 8mm starken mehrschichtigen Nadelholz-Träger.
Verleimung:	Die Edelholzlage wird mit einem speziellen Klebstoff vollflächig benetzt und unter sehr hohem Druck mit der Trägerschicht dauerhaft verpresst.
Oberflächen:	Pure versiegelt matt (scharfkantig), 7-facher Auftrag mit einem strapazierfähigem Acrylat-Lacksystem. Weitere Farben wie neutral, weiß, grau und braun erhältlich. Pure oxidativ endgeölt* in den Farben natur, weiß, extra weiß, grau und braun. *kurze Erstpflege mit geeigneten Pflegeprodukten empfohlen oxidativ vorgeölt** in den Farben natur, weiß, extra weiß, grau und braun. **zwingende Einpflege mit Meisteröl erforderlich! gebürstet auf Wunsch möglich, bei geölten Oberflächen. sägerau auf Wunsch möglich, bei geölten Oberflächen. roh, feingeschliffen (150`er Körnung).
Klimatisierung:	Parkett von Herter, wird behutsam und schonend getrocknet und klimatisiert und mit einer mittleren Holzfeuchtigkeit von 7 % +/- 2 % zur Verarbeitung ausgeliefert. Abweichungen sind bei Exotenholzarten möglich.
Passgenauigkeit:	Die Profilierung der Parkettelemente von Herter wird mit höchstmöglicher Präzision (Diamantwerkzeuge) ausgeführt und garantiert somit größte Stabilität und eine einheitliche Flächenoptik.
Schadstoffe:	Herter Parkett verwendet zum Schutz der Umwelt und unserer Gesundheit zuliebe ausschließlich umweltfreundliche, ungiftige und geruchsfreie Zusatzprodukte. Alle in der Produktion eingesetzten Klebstoffe entsprechen den europäischen CE-Normvorgaben z.B. E1. Auch die werksseitige UV-Licht getrocknete Lackierung ist frei von Lösemitteln. Es werden keine Emissionen an die Raumluft abgegeben. Es werden keine Pestizide verarbeitet. Daher haben wir als einer der wenigen deutschen Parketthersteller die Öko-Label von IBR, FSC und nature plus erhalten
Brandklasse:	Dfl-s1
Fussbodenheizung:	Ausgewiesene Holzarten sind zur Verlegung auf Fussbodenheizung unter Berücksichtigung unserer „Verlegevorschriften“ geeignet.
Verarbeitung:	Herter Mehrschichtparkett 11 mm muss vollflächig verklebt werden.
Paketinhalt:	6 Stäbe pro Paket = 2,48 m ²
Paletteninhalt:	48 Pakete pro Palette = 119,04 m ²
Nut-Feder:	Generell werden einheitlich rechte Parkettstäbe ausgeliefert.

Vloeren · Wanden · Trappen · Plafonds

Op al onze leveringen en diensten zijn van toepassing de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel in Nederland. Op verzoek wordt een exemplaar toegezonden.

Rabo. NL71 RABO 0133 6884 45
Rabo. G.rek. NL13 RABO 0991 2399 11
ING. NL84 INGB 0683 4939 73
KvK nr. 16078732
BTW nr. NL.806238872B01



Certificaatnr.: **EBN.VCA.1590**
NACE code: F 43

Alleen de producten die aangemerkt zijn met het COC nummer: SCS-COC-004183 zijn FSC gecertificeerd

