



Technisch Merkblad

Smart

2-Laags parket 9,5mm, 3mm toplaag

- Afmetingen:**
- Lengte: 468 mm
 - Breedte: 78 mm
 - Dikte: 9,5 mm
- Productopbouw:** De toplaag van 3 mm dik is leverbaar in diverse massieve houtsoorten. De 6,5 mm drager bestaat uit een hoge kwaliteit HDF dat hiermee het product een zeer hoogwaardige stabiliteit geeft.
- Verlijming:** De massieve toplaag wordt met speciale lijm vol vlak en onder zeer hoge druk duurzaam verlijmd op de drager.
- Oppervlakte:** Puur mat gelakt, 7 lagen met een zeer slijtvaste acrylaat lak. Standaard leverbaar in de kleuren: neutraal, wit, grijs en bruin.
- Puur oxidatief geolied in de kleuren natuur, wit, extra wit, grijs en bruin. Direct na installatie wordt 1x na olien geadviseerd met een onderhoudsolie.
- Geborsteld; op aanvraag leverbaar bij geoliede oppervlaktes.
Fijnbezaag; op aanvraag leverbaar bij geoliede oppervlaktes.
Onbehandeld; Fijn geschuurd tot korrel 150.
- Vochtigheid:** Profistab parket wordt zorgvuldig en gelijkmatig teruggedroogd tot een restvochtpercentage van circa 7% bij uitlevering. Afwijkingen mogelijk bij tropische houtsoorten.
- Pasvorm:** De pasvorm en profilering van de stroken van Profistab worden met zeer hoogwaardige preciese aangebracht (diamantfrees) en staat daarmee garant voor een nauwgezette en uniforme pasvorm.
- Schadelijke stoffen:** Profistab produceert omwille van het milieu en uw gezondheid uitsluitend milieuvriendelijke, niet giftige en reukvrije producten en bijproducten. Alle in de productie gebruikte lijmen voldoen aan de Europese CE-normering (waaronder E1). Ook de met UV gelakte producten zijn oplosmiddelvrij. Er vindt geen uitstoot plaats in de ruimte. Er worden geen pesticiden verwerkt, daarom heeft dit product als een van de weinige Duitse fabrikanten het milieu-label van **IBR, FSC en Nature plus** gekregen.
- Vloerverwarming:** Niet alle houtsoorten zijn geschikt i.c. m. vloerverwarming en koeling. Hiervoor onze legvoorschriften en stookprotocol opvolgen. Rc-waarde circa 0,069 K/W.
- Installatie:** Profistab 2-laagsparket moet vol verlijmd worden op de ondervloer.
- Pakinhoud:** 64 stroken per doos = 2,34 m²
- Palletinhoud:** 45 dozen per pallet = 105,30 m²
- Brandklasse:** Cfls
- Mes en groef:** Standaard worden scherpgekante stroken geleverd.

