



PROFISTAB
designed by nature

Technisch Merkblad

Duo Solid

2-Laags parket 10mm, 4mm toplaag

* Ook verkrijgbaar met 6mm toplaag. *

Afmetingen:

- Lengte: 468 mm
- Breedte: 78 mm
- Dikte: 10 mm

Productopbouw: De toplaag van 4mm dik is leverbaar in diverse massieve houtsoorten. De 6mm drager bestaat uit 5-laags berken multiplex, dat kruislings met een kwalitatief hoogwaardige lijm verlijmd is en hiermee het product een zeer hoogwaardige stabiliteit geeft.

Verlijming: De massieve toplaag wordt met speciale lijm vol vlak en onder zeer hoge druk duurzaam verlijmd op de drager.

Oppervlakte: Puur mat gelakt, 7 lagen met een zeer slijtvaste acrylaat lak. Standaard leverbaar in de kleuren: neutraal, wit, grijs en bruin.

Puur oxidatief geolied in de kleuren natuur, wit, extra wit, grijs en bruin. Direct na installatie wordt 1x na olien geadviseerd met een onderhoudsolie.

Geborsteld; op aanvraag leverbaar bij geoliede oppervlaktes.
Fijnbezaag; op aanvraag leverbaar bij geoliede oppervlaktes.
Onbehandeld; Fijn geschuurd tot korrel 150.
Overig; Verouderd of gerookt op aanvraag leverbaar.

Vochtigheid: Profistab parket wordt zorgvuldig en gelijkmatig teruggedroogd tot een restvochtpercentage van circa 7% bij uitlevering. Afwijkingen mogelijk bij tropische houtsoorten.

Pasvorm: De pasvorm en profilering van de stroken van Profistab worden met zeer hoogwaardige preciese aangebracht (diamantfrees) en staat daarmee garant voor een nauwgezette en uniforme pasvorm.

Schadelijke stoffen: Profistab produceert omwille van het milieu en uw gezondheid uitsluitend milieuvriendelijke, niet giftige en reukvrije producten en bijproducten. Alle in de productie gebruikte lijmen voldoen aan de Europese CE-normering (waaronder E1). Ook de met UV gelakte producten zijn oplosmiddelvrij. Er vindt geen uitstoot plaats in de ruimte. Er worden geen pesticiden verwerkt, daarom heeft dit product als een van de weinige Duitse fabrikanten het milieu-label van **IBR, FSC en Nature plus** gekregen.

Vloerverwarming: Niet alle houtsoorten zijn geschikt i.c. m. vloerverwarming en koeling. Hiervoor onze legvoorschriften en stookprotocol opvolgen. Rc-waarde circa 0,069 K/W.

Installatie: Profistab 2-laagsparket moet vol verlijmd worden op de ondervloer.

Pakinhoud: 64 stroken per doos = 2,34 m²

Palletinhoud: 36 dozen per pallet = 84,24 m²

Brandklasse: Cfls

Mes en groef: Standaard worden scheprgekante stroken geleverd.

Vloeren · Wanden · Trappen · Plafonds

Op al onze leveringen en diensten zijn van toepassing de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel in Nederland. Op verzoek wordt een exemplaar toegezonden.

Rabo. NL71 RABO 0133 6884 45
Rabo. G.rek. NL13 RABO 0991 2399 11
ING. NL84 INGB 0683 4939 73
KvK nr. 16078732
BTW nr. NL 806238872B01



Certificaatnr.: **EBN.VCA.1590**
NACE code: **F 43**

Alleen de producten die aangemerkt zijn met het COC nummer: SCS-COC-004183 zijn FSC gecertificeerd

